

Zubehör

SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ.

NW 560/560; zentr.; gebaut

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11TSTCU05600560	–	–

Merkmale

- NW Sattelstück: Ø 560 mm
- Rohranschluss: Ø 560 mm (System SAFE)



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	670 mm	Netto	3,85 kg
Breite	560 mm	Brutto	3,85 kg
Höhe	264 mm		

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0560083	SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 3M
11SR0560086	SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 6M
11NPU0560	NIPPEL SAFE NPU NW 560 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0560	MUFFE MF NW 560 verz., für Formstücke
11RSG0560	ROHRSCHELLE RSG NW 560 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU056015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/15°; R=D; gefalzt
11BFU056030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/30°; R=D; gefalzt
11BFU056045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/45°; R=D; gefalzt
11BFU056060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/60°; R=D; gefalzt
11BFU056090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/90°; R=D; gefalzt
11RCFLU05600250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RCFLU05600315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut
11RCFLU05600355	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut
11RCFLU05600400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut
11RCFLU05600450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut
11RCFLU05600500	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut
11RCLU05600200	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/200; zentr.; gebaut
11RCLU05600250	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/250; zentr.; gebaut
11RCLU05600315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/315; zentr.; gebaut
11RCLU05600355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/355; zentr.; gebaut
11RCLU05600400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/400; zentr.; gebaut
11RCLU05600450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/450; zentr.; gebaut
11RCLU05600500	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/500; zentr.; gebaut
11RFLU05600250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut
11RFLU05600315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut
11RFLU05600355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut
11RFLU05600400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut
11RFLU05600450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut
11RFLU05600500	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut
11RLU05600250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut
11RLU05600315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut
11RLU05600355	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut
11RLU05600400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut
11RLU05600450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut
11RLU05600500	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut
11RU05600315	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/315; exzentrisch
11RU05600355	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/355; exzentrisch
11RU05600400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/400; exzentrisch
11RU05600450	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/450; exzentrisch
11RU05600500	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/500; exzentrisch
11TCU05600200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/200; mit PSU montiert
11TCU05600250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/250; mit PSU montiert
11TCU05600315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/315; mit PSU montiert
11TCU05600355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/355; mit TSTCU montiert
11TCU05600400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/400; mit TSTCU montiert
11TCU05600450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/450; mit TSTCU montiert
11TCU05600500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/500; mit TSTCU montiert

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TCU05600560	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/560; mit TSTCU montiert
11TVU05600250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/250; gebaut
11TVU05600315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/315; gebaut
11TVU05600355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/355; gebaut
11TVU05600400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/400; gebaut
11TVU05600450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/450; gebaut
11TVU05600500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/500; gebaut
11TVU05600560	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/560; gebaut
11XCPU560200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/200
11XCPU560250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/250
11XCPU560315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/315
11XCPU560400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/400
11XCU05600355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/355
11XCU05600450	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/450
11XCU05600500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/500
11XCU05600560	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/560
11XVU05600250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/250
11XVU05600315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/315
11XVU05600355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/355
11XVU05600400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/400
11XVU05600450	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/450
11XVU05600500	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/500
11XVU05600560	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/560
11AB0560	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 560
11ABU0560	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 560; verzinkt
11AGU0560	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 560; verzinkt
11AVU0560	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 560; verzinkt
11ILU0560	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 560; verzinkt
11ILVU0560	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 560; verzinkt
11EPF0560	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 560 für Formstücke
11EPFH0560	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 560 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00560	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 560 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0560	ENDDECKEL SAFE ESU NW 560; verzinkt
11ESUK00560	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 560; verz.; m. Kondensatst.
11DF0560	DEFLEKTORHAUBE DF NW 560 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DSU0560	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 560

Artikel-Nr.	Beschreibung
11DTU0560	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 560 ohne Motor
11FL0560	FLACHEISENFLANSCH FL NW 560, verz.
11AF056	ROHRFLANSCH AF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF056	ROHRFLANSCH BF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10046005	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092443	08/2024