Zubehör

EPE-BOGEN NW 125

90°; WS=16; segmentiert

Artikelnummer	Type	Ausführung	Durchmesser
08EPEB1259016	LG 150 A, LG 150 B	Zubehör div	–

Merkmale



- Flexibler, segmentierter, isolierter Bogen.
- Niedriger Druckverlust durch glatte Innenoberfläche.
- Biegsam, nicht porös, Luftdicht, extrem leicht, einfach kürzbar, einfache Demontage zur Wartung, kein CO2-Fußabdruck, Vermeidung von Kondensatbildung, BIM-Daten vorhanden.
- **Durchmesser:** Ø 125 mm
- **Winkel:** 90°
- **Material:** EPE
- **Dichte:** 30 kg/m3
- **Klassifizierung nach EN 13501:** B -s2, d0
- **Wärmekoeffizient:** 0,0041W/m.K (EN 12667)
- Thermischer **Widerstand:** R = 0,39 m2K/W
- **Temperaturbereich:** -30°C - +60°C
- **Wandstärke:** 16 mm
- **Luftdichtheit:** D (EN 12237) = ATC 2 (EN 16798)
- **Zeta:** 0,88

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos