Zubehör

SCHLITZAUSLASS LD-13/4

Ausführung mit vier Schlitzen

Artikelnummer	Type	Luftarten	Länge
10LD134	LD 13	Zuluft (SUP), Abluft (ETA)	–

Merkmale

- Schlitzdurchlässe werden in Räumen mit einer Einblashöhe **von 2,5 bis 4 m** verwendet und können sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen verwendet werden.
- LD-13 Schlitzdurchlässe **werden mit 1, 2, 3 oder 4 Schlitzen** gefertigt.
- Der Frontauslass besteht aus Aluminiumprofilen mit Zylindergleichrichtern aus Kunststoff, die in einem **Winkel von 360°** eingestellt werden können.
- Der Anschlusskasten mit Mengenregulierung besteht aus verz. Stahlblech mit seitlichem Anschluss **(andere Ausführungen auf Anfrage!).**
- **„Schmale" Ausführung LD-13/0 ...** Diese Ausführung unterscheidet sich durch eine wesentlich schmalere Ausführung des seitlichen Längsprofiles.



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10LD134AK	ANSCHLUSSKASTEN FÜR # LD13/4

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (9,4 MB)	10062604	02/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos